

# LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8118-12620/1-01/2024 – Sorten 8118-1111.0260.0100, 8118-1112.2860.0100, 8118-1112.8660.0100, 8118-1113.6360.0100

---

## Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 12620	0/2	Sorte 8118-1111.0260.0100
EN 12620	2/8	Sorte 8118-1112.2860.0100
EN 12620	8/16	Sorte 8118-1112.8660.0100
EN 12620	16/32	Sorte 8118-1113.6360.0100

## Verwendungszweck

Gesteinskörnung für Beton

## Hersteller

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH  
Hans-Kleider Straße 9  
97337 Dettelbach

## System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

## Harmonisierte Norm

EN 12620:2002+A1:2008

## Notifizierte Stelle

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, Tillystraße 2, 90731 Nürnberg  
NB 0780

## Erklärte Leistung

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.**

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Ingo Harings, Leiter Qualität

Dettelbach, den 31.01.2024

(Ort und Datum)

(Unterschrift)



Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH  
Hans-Kleider-Straße 9  
97337 Dettelbach  
Deutschland

Telefon 09324 303 0  
E-Mail: mineralik.mitte@heidelbergmaterials.com  
www.heidelbergmaterials.de



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

 gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8118-12620/1-01/2024 – Sorten 8118-1111.0260.0100, 8118-1112.2860.0100, 8118-1112.8660.0100, 8118-1113.6360.0100

Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)					
Wesentliche Merkmale	Eigenschaft	8118-1111.0260.0100	8118-1112.2860.0100	8118-1112.8660.0100	8118-1113.6360.0100
Kornform, -größe und Rohdichte	Korngruppe	0/2	2/8	8/16	16/32
	Kornzusammensetzung	G <sub>F</sub> 85	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 85/20
	Kornform	NPD	Sl <sub>40</sub>	Sl <sub>40</sub>	Sl <sub>40</sub>
	Rohdichte $\rho_{ssd}$ [Mg/m <sup>3</sup> ]	2,61(±0,03)	2,60(±0,03)	2,59(±0,03)	2,62(±0,03)
Reinheit	Muschelschalengehalt	NPD	NPD	NPD	NPD
	Gehalt an Feinanteilen	f <sub>3</sub>	f <sub>1,5</sub>	f <sub>1,5</sub>	f <sub>1,5</sub>
Widerstand gegen Zertrümmerung		NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß	Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD
	Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD	NPD	NPD
	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD	NPD
	Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD	NPD	NPD
Zusammensetzung / Gehalt	Chloride [M-%]	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02
	Säurelösliches Sulfat	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>
	Gesamtschwefelgehalt [M-%]	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons beeinflussen	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Raumbeständigkeit	Schwinden infolge Austrocknung	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasseraufnahme	Wasseraufnahme [M.-%]	0,3 ± 0,5	2,0 (±0,5)	1,8 (±0,5)	1,0 (±0,5)
Gefährliche Substanzen	Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD
	Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD
	Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD
	Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Frost-Tau-Widerstand	NPD	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>
	Magnesiumsulfatbeständigkeit	NPD	MS <sub>18</sub>	MS <sub>18</sub>	MS <sub>18</sub>
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	Alkali-Empfindlichkeitsklasse	EI	EI	EI	EI

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

 gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8118-12620/1-01/2024 – Sorten 8118-1111.0260.0100, 8118-1112.2860.0100, 8118-1112.8660.0100, 8118-1113.6360.0100

Zusätzliche technische Angaben							
Sorte	8118-1111.0260.0100	8118-1112.2860.0100	8118-1112.8660.0100	8118-1113.6360.0100			
Petrographischer Typ	Rheinsand	Rheinkies	Rheinkies	Rheinkies			
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen [M.-%]	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1			
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen							
Sorte Nr.	Korngruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%					Grenzabweichung EN 12620
		0,063	0,250	1	2	4	
8118-1111.0260.0100	0/2	1	14	83	95	100	Tabelle 4

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH  
Hans-Kleider-Straße 9  
97337 Dettelbach  
Deutschland

Telefon 09324 303 0  
E-Mail: mineralik.mitte@heidelbergmaterials.com  
www.heidelbergmaterials.de

